

Tira LED Neón Flexible Circular - 220V - Instalación sobre superficie - Ø15mm 22W/m x1M IP67

REF: CA-NEON360220V-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural, Amarillo, Azul, Rojo, Verde	Direccional	No Direccional
Construcción	PVC/ ABS, PVC/ABS	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	2700, 6000, 4000
Potencia (W)	22.0	Índice R9	28, 90
Angulo De Apertura (º)	360	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Luminosidad (Lm)	2200	Clase de Aislamiento	II
Temperatura Luz	B, Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural, G, R, Y	Flicker	0.1
Instalación	IP67	Diámetro	15, Ø15
Tensión	220V AC, 220VAC	Largo	1000.0
Vida Estimada (H)	40000	Medidas (mm)	15x1000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
CRI	90	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Factor de Potencia (PF)	0.88	Tipo de leds	SMD2835
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Rendimiento Led	110
Tiempo de Arranque (s)	0.3	Número de unidades caja exterior	100.0
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65, -20+65	Clase Energética	F
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Casquillo	Borna
Ciclos de Encendidos	10000, 100000	Rango CRI Mínimo	90
Difusor	Opal	Rango CRI Máximo	80
Kelvin º	2700, 6000, 4000	Cromaticidad X	0.32, 0.38, 0.433
Consumo de Energía (kWh/1000h)	22.0	Cromaticidad Y	0.329, 0.383, 0.403
Peso (Gr)	400	Equivalencia (W)	122