

Bombilla LED R7s 6W 600Lm 6000°K 78mm 40.000H [CA- R7S-78-6W-CW]

REF: CA-R7S-78-6W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	40
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	520, 600	Indice R9	2
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	95
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	15
Tensión	220-240V AC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	6.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.44
Equivalencia (W)	55	Cromaticidad Y	0.403
CRI	80	Flicker	0.93
Factor de Potencia (PF)	0.9	Largo	78.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	14
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	14x78
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	R7S	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 86	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110, 94
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	2700, 4200, 6000		