

Bombilla LED R7S 5W 500Lm 6000°K 78Mm Epistar 360° 40.000H [CA- R7S-2835-360-5W-78-CW

REF: CA-R7S28353605W78CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	30
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	468, 500	Indice R9	12, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	90, 95
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	6, 5
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Flicker	0.86, 0.96
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad X	0.318, 0.44
CRI	80	Cromaticidad Y	0.328, 0.403
Factor de Potencia (PF)	0.9	Largo	78.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	25
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø25x78
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	R7S	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100, 93	Tipo de leds	Epistar2835
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	102, 110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	2700, 6000		