

Bombilla LED G12 10W 1.050Lm 6000°K 40.000H [CH-G12-2835-10W-CW]

REF: CH-G12-2835-10W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	50
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	4200, 6000, 3000
Luminosidad (Lm)	1050, 982	Indice R9	1, 2, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	90, 95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	10.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.87, 0.92, 0.97
Dimable	No	Rango CRI Máximo	3, 4, 5
Equivalencia (W)	90	Cromaticidad X	0.318, 0.346, 0.44
CRI	80	Cromaticidad Y	0.328, 0.38, 0.403
Factor de Potencia (PF)	0.9, 0.95	Alto	100.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	30
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø30x100
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	G12	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	105, 98	Tipo de leds	SMD 2835
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	107, 115
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	4200, 6000, 3000		