

Luminaria LED 100W 11.000Lm 6000ºK IP65 Gasolineras PRO SMD3030 50.000H [CP01-XX04-CW

REF: CP01-XX04-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	3975
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	LUMILEDS 3030	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	11000	Indice R9	7
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	99
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	6
Tensión	100 277VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	50000	Cromaticidad X	0.304
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Equivalencia (W)	535	Potencia (W)	100.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	100.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Flicker	0.61
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	95.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	314
Clase Energética	E	Medidas (mm)	314x314x95
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110	Tipo de leds	LUMILEDS 3030
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	121
Difusor	Microprismático	Número de unidades caja exterior	4.0
Kelvin º	6000		