

Bombilla LED E27 12W 1.000Lm 6000°K R80 40.000H [CV-R80-E27-12W- CW]

REF: CV-R80-E27-12W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	220, 230
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 6000, 4000
Luminosidad (Lm)	1000, 936	Indice R9	2, 28
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	1, 12
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	12.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.76, 0.94
Dimable	No	Rango CRI Mínimo	97, 94
Equivalencia (W)	80	Cromaticidad X	0.322, 0.436
CRI	80	Cromaticidad Y	0.35, 0.412
Factor de Potencia (PF)	0.9	Diámetro	80
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	113.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø80x113
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E27	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	78, 83	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	12
Difusor	Opal	Rendimiento Led	85, 91
Kelvin °	2700, 6000, 4000	Número de unidades caja exterior	50.0