

# Kit Emergencia Led Empotrable 200LM Caja estanca IP65 / Permanente / No Permanente 5000K

REF: DE-L116MN-B-IP65



## Características técnicas

|                                   |                 |                                       |           |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Frío     | <b>Clase de Aislamiento</b>           | II        |
| <b>Tipo de leds</b>               | SMD5730         | <b>Potencia (W)</b>                   | 3.0       |
| <b>Angulo De Apertura (º)</b>     | 120             | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b> | 3.0       |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 200             | <b>Ancho</b>                          | 40.0      |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Frío     | <b>Alto</b>                           | 80.0      |
| <b>Instalación</b>                | IP65            | <b>Construcción</b>                   | ABS/PS    |
| <b>Tensión</b>                    | 220-240VAC      | <b>Medidas (mm)</b>                   | 238x80x40 |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001 | <b>Rango Temperatura (ºC)</b>         | -20 + 50  |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/60           | <b>Salida Del Driver</b>              | 3.6V      |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 66              | <b>Largo</b>                          | 238.0     |
| <b>Kelvin º</b>                   | 5000            | <b>Rendimiento Led</b>                | 72        |
| <b>Peso (Gr)</b>                  | 250             | <b>Clase Energética</b>               | G         |
| <b>CCT Único</b>                  | 5000            |                                       |           |