

Proyector LED 300W 42.000Lm 5000ºK IP66 Cree Driver Meanwell HLG 50.000H

REF: FL-JL07-300W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Cree Led	CCT Único	5000
Angulo De Apertura (º)	120	Índice R9	1
Luminosidad (Lm)	42000	Rango CRI Mínimo	90
Temperatura Luz	Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Instalación	IP66	Clase de Aislamiento	I
Tensión	AC85 - 265V50	Índice De Protección Ik	IK07
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rango CRI Máximo	10
Dimable	Sí	Cromaticidad X	0.313
Equivalencia (W)	1280	Flicker	0.46
CRI	80	Cromaticidad Y	0.324
Factor de Potencia (PF)	0.99	Potencia (W)	300.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Consumo de Energía (kWh/1000h)	300.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	92.0
Clase Energética	D	Largo	208.0
Rango Temperatura (ºC)	-40+65	Alto	768.0
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	768x208x92
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Difusor	Opal	Tipo de leds	Cree Led
Kelvin º	5000	Rendimiento Led	154
Peso (Gr)	11600		