

Luminaria LED 20W 2.000Lm 6000°K T8 120Cm Interruptor 40.000H [GE-T8-IN-20W-CW]

REF: GE-T8-IN-20W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	25
Luminosidad (Lm)	2000	Rango CRI Máximo	19
Información Adicional	Interruptor encendido / apagado	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Temperatura Luz	Blanco Frío	Salida Del Driver	DC36-80V
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	85-265VAC	Flicker	0.96
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	20.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Dimable	No	Rango CRI Mínimo	87
Equivalencia (W)	135	Cromaticidad X	0.386
CRI	80	Cromaticidad Y	0.395
Factor de Potencia (PF)	0.99	Largo	1200.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	30
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø30x1200
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	T8	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	120
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin º	6000	Número de unidades caja exterior	50.0
Peso (Gr)	260		