

Alumbrado Emergencia LED Esera 150Lm 1 Hora IP44

REF: GH-ES1500011L



Características técnicas

Construcción	ABS/ PC	Casquillo	Borna
Angulo De Apertura (º)	120	Ciclos de Encendidos	80000
Luminosidad (Lm)	150	Difusor	Opal
Temperatura Luz	Blanco Frío	CCT Único/Rango	Único
Instalación	IP44	Normas Aplicables	2006/95/CEE; 2004/108/CEE; UNE-EN 60598-1; UNE-EN 60598-2-22; UNE EN 62031; UNE-EN 55015; EN 61547; UNE-EN 61000-3-2
Tensión	220-240V	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Estimada (H)	40000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Ancho	44.7
Dimable	No	Alto	102.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Largo	275.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Medidas (mm)	274, 5x101, 5x44, 7
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Peso (Gr)	500