

Ventilador DC"Martina" Función Verano-Invierno 48W Blanco 3 Aspas 5040lm 3500-4000-6500k Remoto y Temporizador

REF: GI-MARTINA-48W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Consumo de Energía (kWh/1000h)	48.0
Tipo de leds	SMD2835	Peso (Gr)	5500
Potencia (W)	48.0	Rango CRI Mínimo	89
Angulo De Apertura (º)	120	Rango CRI Máximo	90
Luminosidad (Lm)	5040	Clase de Aislamiento	I
Temperatura Luz	CCT	Indice De Protección Ik	IK08
Instalación	IP20	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	220-240V	Rango Cct Mínimo	3500
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Dimable	Sí	Rendimiento Led	115
CRI	85	Número de unidades caja exterior	1.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Diámetro	1060
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	420.0
Rango Temperatura (ºC)	-20+40	Medidas (mm)	420 - 1060
Eficacia Luminosa (Lm/W)	105	Construcción	PMMA.Acero
Ciclos de Encendidos	100000	Certificados	CE/ROHS/ENEC/UKCA/ISO9001