

Placa LED 18W 1800Lm 6000°K Circular Niquel Satinado 50.000H [GL-CL- R18N-CW]

REF: GL-CL-R18N-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led, Osram Led	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Índice R9	26, 7
Luminosidad (Lm)	1800	Rango CRI Mínimo	97, 92
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP20	Cromaticidad X	0.323, 0.436
Tensión	220-240V	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Vida Estimada (H)	50000	Rango CRI Máximo	16, 22
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	18.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Equivalencia (W)	120	Cromaticidad Y	0.353, 0.405
CRI	80	Flicker	0.45, 0.58
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	20.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	222
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø222x20
Clase Energética	F	Salida Del Driver	30-42 V
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Epistar Led, Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	90
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	20.0
Peso (Gr)	420		