

Placa LED 6W 600Lm 6000°K Circular Niquel Satinado 50.000H [GL-CL-R6N-CW]

REF: GL-CL-R6N-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led, Osram Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	12, 28, 5
Luminosidad (Lm)	600	Rango CRI Mínimo	97, 92
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Máximo	19, 5, 8
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC12-24V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	6.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Equivalencia (W)	50	Cromaticidad Y	0.336, 0.382, 0.403
CRI	80	Cromaticidad X	0.31, 0.376, 0.432
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.46, 0.49, 0.59
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	20.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	120
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø120x20
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Epistar Led, Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	30
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	40.0
Peso (Gr)	135		