

# Placa LED 12W 1200Lm 6000°K Cuadrada Niquel Satinado 50.000H [GL-CL- S12N-CW]

REF: GL-CL-S12N-CW



## Características técnicas

|                                   |                                                                                         |                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Frío                                                                             | <b>Peso (Gr)</b>                        | 325                                                                                                             |
| <b>Construcción</b>               | Aluminio/ PC                                                                            | <b>Direccional</b>                      | No Direccional                                                                                                  |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | Osram Led                                                                               | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                                                                           |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 120                                                                                     | <b>CCT Único</b>                        | 6000                                                                                                            |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 1200                                                                                    | <b>Indice R9</b>                        | 28                                                                                                              |
| <b>Información Adicional</b>      | Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Frío                                                                             | <b>Salida Del Driver</b>                | DC24-48V                                                                                                        |
| <b>Instalación</b>                | IP20                                                                                    | <b>Clase de Aislamiento</b>             | II                                                                                                              |
| <b>Tensión</b>                    | 85-265VAC                                                                               | <b>Potencia (W)</b>                     | 12.0                                                                                                            |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 50000                                                                                   | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 12.0                                                                                                            |
| <b>Medidas (mm)</b>               | 170x170                                                                                 | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 17.12                                                                                                           |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001                                                                         | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 94                                                                                                              |
| <b>Dimable</b>                    | No                                                                                      | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 17                                                                                                              |
| <b>Equivalencia (W)</b>           | 80                                                                                      | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.322                                                                                                           |
| <b>CRI</b>                        | 80                                                                                      | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.35                                                                                                            |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.98                                                                                    | <b>Flicker</b>                          | 0.63                                                                                                            |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60                                                                                  | <b>Largo</b>                            | 170.0                                                                                                           |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1                                                                                     | <b>Alto</b>                             | 170.0                                                                                                           |
| <b>Clase Energética</b>           | F                                                                                       | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 45.66                                                                                                           |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20 +40                                                                                 | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 27.39                                                                                                           |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna                                                                                   | <b>Tipo de leds</b>                     | Osram Led                                                                                                       |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 100                                                                                     | <b>Número de leds</b>                   | 60                                                                                                              |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000                                                                                  | <b>Rendimiento Led</b>                  | 110                                                                                                             |
| <b>Difusor</b>                    | Opal                                                                                    | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 30.0                                                                                                            |
| <b>Kelvin °</b>                   | 6000                                                                                    |                                         |                                                                                                                 |