

# Luminaria LED 40W 6800Lm 6000°K IP66 Bridgelux Driver Inventronics 100.000H [GMD- SL58A-40W-CW]

REF: GMD-SL58A-40W-CW



## Características técnicas

|                                   |                   |                                         |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color</b>                      | Blanco Frío       | <b>Direccional</b>                      | No Direccional                                                                                                  |
| <b>Construcción</b>               | Aluminio/ Cristal | <b>CCT Único/Rango</b>                  | Único                                                                                                           |
| <b>Número y Tipo de LEDs</b>      | Bridgelux Led     | <b>CCT Único</b>                        | 6000                                                                                                            |
| <b>Angulo De Apertura (°)</b>     | 150               | <b>Indice R9</b>                        | 18                                                                                                              |
| <b>Luminosidad (Lm)</b>           | 6800              | <b>Rango CRI Mínimo</b>                 | 89                                                                                                              |
| <b>Temperatura Luz</b>            | Blanco Frío       | <b>Rango CRI Máximo</b>                 | 6                                                                                                               |
| <b>Instalación</b>                | IP66              | <b>Normas Aplicables</b>                | EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| <b>Tensión</b>                    | 100-240V AC       | <b>Clase de Aislamiento</b>             | I                                                                                                               |
| <b>Vida Estimada (H)</b>          | 100000            | <b>Indice De Protección Ik</b>          | IK08                                                                                                            |
| <b>Certificados</b>               | CE/ROHS/ISO9001   | <b>Cromaticidad X</b>                   | 0.304                                                                                                           |
| <b>Dimable</b>                    | No                | <b>Cromaticidad Y</b>                   | 0.312                                                                                                           |
| <b>Equivalencia (W)</b>           | 215               | <b>Potencia (W)</b>                     | 40.0                                                                                                            |
| <b>CRI</b>                        | 80                | <b>Consumo de Energía (kWh/1000h)</b>   | 40.0                                                                                                            |
| <b>Factor de Potencia (PF)</b>    | 0.99              | <b>Vida Útil Media Años (a 5 h/día)</b> | 54.79                                                                                                           |
| <b>Frecuencia de Trabajo (Hz)</b> | 50/ 60            | <b>Flicker</b>                          | 0.43                                                                                                            |
| <b>Tiempo de Arranque (s)</b>     | 0.1               | <b>Alto</b>                             | 696.0                                                                                                           |
| <b>Clase Energética</b>           | C                 | <b>Diámetro</b>                         | 485                                                                                                             |
| <b>Rango Temperatura (°C)</b>     | -20 +60           | <b>Medidas (mm)</b>                     | Ø485x696                                                                                                        |
| <b>Casquillo</b>                  | Borna             | <b>Vida Útil Media Años (a 8 h/día)</b> | 34.24                                                                                                           |
| <b>Eficacia Luminosa (Lm/W)</b>   | 170               | <b>Vida Útil Media Años (a 3 h/día)</b> | 91.32                                                                                                           |
| <b>Ciclos de Encendidos</b>       | 100000            | <b>Tipo de leds</b>                     | Bridgelux Led                                                                                                   |
| <b>Difusor</b>                    | Transparente      | <b>Driver</b>                           | Inventronics                                                                                                    |
| <b>Kelvin °</b>                   | 6000              | <b>Rendimiento Led</b>                  | 187                                                                                                             |
| <b>Peso (Gr)</b>                  | 9000              | <b>Número de unidades caja exterior</b> | 1.0                                                                                                             |