

Farola LED 60W 8.400Lm 6000°K IP66 PRO SMD3030 Driver Meanwell HLG 100.000H [GMD-STL06-60- CW]

REF: GMD-STL06-60-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Philips Led	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	5
Luminosidad (Lm)	8400	Rango CRI Mínimo	98
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	5
Instalación	IP66	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; IEC 62321:2008
Tensión	100-240V AC	Clase de Aislamiento	I
Vida Estimada (H)	100000	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.304
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.312
Equivalencia (W)	320	Potencia (W)	60.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	60.0
Factor de Potencia (PF)	0.99	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.55
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	240.0
Clase Energética	D	Largo	390.0
Rango Temperatura (ºC)	-20 +60	Alto	540.0
Casquillo	Borna	Medidas (mm)	540x390x240
Eficacia Luminosa (Lm/W)	140	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Ciclos de Encendidos	100000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Difusor	Opal	Tipo de leds	Philips Led
Kelvin °	6000	Rendimiento Led	154
Peso (Gr)	4000	Diámetro de fijación	70mm