topenergia

Tira de 60 LEDs/M 6000ºK SMD3528 220VAC x14M 40.000H [GR-3528220VAC14M-0001]-Blanco Frío

REF: GR-3528220VAC14M-0001



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Amarillo, Azul, Rojo, Verde
Construcción	Epoxi, Epoxy
Número y Tipo de LEDs	SMD3528
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	3164, 3360
Información Adicional	Con enchufe principal, clips, clavija, conector y enchufe final
Temperatura Luz	Amarillo, Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde
Instalación	IP65
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	40000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	360
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.8
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1
Clase Energética	G
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65
Casquillo	Borna, Enchufe
Eficacia Luminosa (Lm/W)	47, 50
Ciclos de Encendidos	80000
Difusor	Transparente

Kelvin º	2700, 6000
Peso (Gr)	1069
Direccional	No Direccional
CCT Único/Rango	Único
CCT Único	2700, 6000
Indice R9	11, 18
Rango CRI Mínimo	85
Rango CRI Máximo	14, 21
Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Clase de Aislamiento	II
Cromaticidad X	0.304
Cromaticidad Y	0.312
Flicker	0.76, 0.89
Potencia (W)	67.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	67.0
Ancho	13.0
Largo	14000.0
Medidas (mm)	14000
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	SMD3528
Rendimiento Led	51, 55