

Tira de 60 LEDs/M 6000°K SMD3528 220VAC x15M 40.000H [GR-3528220VAC15M-0001]-Blanco Frío

REF: GR-3528220VAC15M-0001



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Amarillo, Azul, Rojo, Verde	Difusor	Transparente
Construcción	Epoxi, Epoxy	Kelvin °	2700, 6000
Número y Tipo de LEDs	SMD3528	Peso (Gr)	1141
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	3390, 3600	CCT Único/Rango	Único
Información Adicional	Con enchufe principal, clips, clavija, conector y enchufe final	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Amarillo, Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde	Indice R9	12, 9
Instalación	IP65	Rango CRI Mínimo	85
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	15000	Cromaticidad X	0.304
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312
Dimable	Sí	Flicker	0.76, 0.84
Equivalencia (W)	390	Potencia (W)	72.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	72.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Rango CRI Máximo	23, 24
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	13.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Largo	15000.0
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna, Enchufe	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	47, 50	Tipo de leds	SMD3528
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	51, 55