

Tira de 60 LEDs/M 6000°K SMD3528 220VAC x18M 40.000H [GR-3528220VAC18M-0001]-Blanco Frío

REF: GR-3528220VAC18M-0001



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Amarillo, Azul, Rojo, Verde	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Epoxi, Epoxy	Peso (Gr)	1357
Número y Tipo de LEDs	SMD3528	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	4068, 4320	CCT Único	2700, 6000
Información Adicional	Con enchufe principal, clips, clavija, conector y enchufe final	Indice R9	18, 4
Temperatura Luz	Amarillo, Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde	Rango CRI Mínimo	85
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	12, 9
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.82, 0.88
Dimable	Sí	Potencia (W)	87.0
Equivalencia (W)	470	Consumo de Energía (kWh/1000h)	87.0
CRI	80	Cromaticidad X	0.318
Factor de Potencia (PF)	0.8	Cromaticidad Y	0.328
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Ancho	13.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Largo	18000.0
Clase Energética	G	Medidas (mm)	18000
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna, Enchufe	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	46, 49	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD3528
Difusor	Transparente	Rendimiento Led	50, 53