topenergia

Tira de 60 LEDs/M 6000ºK SMD5050 220VAC x20M 40.000H [GR-5050220VAC20M-0001]-Blanco Frío

REF: GR-5050220VAC20M-0001

Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Amarillo, Azul, Rojo, Verde
Construcción	Epoxi, Epoxy
Número y Tipo de LEDs	SMD5050
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	15800, 16800
Información Adicional	Con enchufe principal, clips, clavija, conector y enchufe final
Temperatura Luz	Amarillo, Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde
Instalación	IP65
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	40000
Medidas (mm)	20000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	1080
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.8
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1
Clase Energética	G
Rango Temperatura (ºC)	-20 +65
Casquillo	Borna, Enchufe
Eficacia Luminosa (Lm/W)	79, 84
Ciclos de Encendidos	80000

Difusor	Transparente
Kelvin º	2700, 6000
Peso (Gr)	2501
Direccional	No Direccional
CCT Único	2700, 6000
Indice R9	19, 5
Rango CRI Mínimo	85
Rango CRI Máximo	22, 25
Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Clase de Aislamiento	II
Flicker	0.76, 0.85
Potencia (W)	200.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Cromaticidad X	0.318, 0.442
Cromaticidad Y	0.328, 0.405
Ancho	13.0
Largo	20000.0
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tipo de leds	SMD5050
Rendimiento Led	86, 92