

Tira de 60 LEDs/M 6000°K SMD5050 220VAC x22M 40.000H [GR-5050220VAC22M-0001]-Blanco Frío

REF: GR-5050220VAC22M-0001



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Amarillo, Azul, Rojo, Verde	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Epoxi, Epoxy	Peso (Gr)	2745
Número y Tipo de LEDs	SMD5050	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	17380, 18480	Indice R9	15, 8
Información Adicional	Con enchufe principal, clips, clavija, conector y enchufe final	Rango CRI Mínimo	85
Temperatura Luz	Amarillo, Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Instalación	IP65	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Cromaticidad X	0.304
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.312
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.78, 0.92
Dimable	Sí	Rango CRI Máximo	17
Equivalencia (W)	1190	Potencia (W)	220.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	220.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Ancho	13.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	22000.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Medidas (mm)	22000
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna, Enchufe	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	79, 84	Tipo de leds	SMD5050
Ciclos de Encendidos	80000	Rendimiento Led	86, 92
Difusor	Transparente		