

Tira de 60 LEDs/M 6000°K SMD5050 220VAC x25M 40.000H [GR-5050220VAC25M-0001]-Blanco Frío

REF: GR-5050220VAC25M-0001



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Amarillo, Azul, Rojo, Verde	Difusor	Transparente
Construcción	Epoxi, Epoxy	Kelvin °	2700, 6000
Número y Tipo de LEDs	SMD5050	Peso (Gr)	3111
Angulo De Apertura (°)	120	Direccional	No Direccional
Luminosidad (Lm)	19750, 21000	CCT Único	2700, 6000
Información Adicional	Con enchufe principal, clips, clavija, conector y enchufe final	Indice R9	11, 24
Temperatura Luz	Amarillo, Azul, Blanco Cálido, Blanco Frío, Rojo, Verde	Rango CRI Mínimo	85
Instalación	IP65	Rango CRI Máximo	22, 8
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EPA 3050B:1996; EN 1122B:2001; EPA 3052:1996; EPA 3060A:1996; EPA 7196A:1992; EPA 3540C:1996; EPA 8270D:2007
Vida Estimada (H)	40000, 50000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	25000	Cromaticidad X	0.304
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad Y	0.312
Dimable	Sí	Flicker	0.76, 0.82
Equivalencia (W)	1350	Potencia (W)	250.0
CRI	80	Consumo de Energía (kWh/1000h)	250.0
Factor de Potencia (PF)	0.8	Ancho	13.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	25000.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52, 45.66
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91, 27.39
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69, 17.12
Casquillo	Borna, Enchufe	Tipo de leds	SMD5050
Eficacia Luminosa (Lm/W)	79, 84	Rendimiento Led	86, 92
Ciclos de Encendidos	80000		