

Bombilla LED B22 5W 450Lm 6000°K Bayoneta 40.000H [GR-ED-B3-B22-5W-CW]

REF: GR-ED-B3-B22-5W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	99
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	450	Indice R9	28, 5
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	3, 4
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Potencia (W)	5.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.86, 0.96
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.384, 0.352
Equivalencia (W)	45	Rango CRI Mínimo	97, 94
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.324
Factor de Potencia (PF)	0.9	Diámetro	55
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	99.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø55x99
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	B22	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	10, 7
Difusor	Opal	Rendimiento Led	99
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0