

Bombilla LED B22 7W 630Lm 6000°K Bayoneta 40.000H [GR-ED-B3-B22-7W-CW]

REF: GR-ED-B3-B22-7W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	112
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	630	Indice R9	2, 29
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97, 92
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	18, 17
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	7.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0
Dimable	No	Flicker	0.76, 0.95
Equivalencia (W)	60	Cromaticidad Y	0.336, 0.382
CRI	80	Cromaticidad X	0.31, 0.376
Factor de Potencia (PF)	0.9	Diámetro	60
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	107.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø60x107
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	B22	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	10
Difusor	Opal	Rendimiento Led	99
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0