

Bombilla LED B22 9W 810Lm 6000°K Bayoneta 40.000H [GR-ED-B3-B22-9W-CW]

REF: GR-ED-B3-B22-9W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Peso (Gr)	200
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 6000
Luminosidad (Lm)	757, 810	Indice R9	29, 4
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	98, 95
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Cromaticidad X	0.323, 0.437
Vida Estimada (H)	40000	Cromaticidad Y	0.352, 0.41
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	9.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0
Equivalencia (W)	80	Flicker	0.83, 0.92
CRI	80	Rango CRI Máximo	17, 2
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	120.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	65
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø65x120
Clase Energética	F, G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (ºC)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	B22	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	84, 90	Tipo de leds	SMD2835
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	12
Difusor	Opal	Rendimiento Led	92, 99
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0