

Foco Downlight LED 6W 600Lm 6000°K Circular Cristal Ø95Mm 40.000H [GR- MB01-6W-CW]

REF: GR-MB01-6W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	2700, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	12, 28
Luminosidad (Lm)	600	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC12-24V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	6.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Dimable	No	Cromaticidad Y	0.336, 0.382
Equivalencia (W)	50	Cromaticidad X	0.31, 0.376
CRI	80	Flicker	0.77, 0.92
Factor de Potencia (PF)	0.98	Rango CRI Máximo	10, 8
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	37.0, 38.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Diámetro	95, 97
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø95x38, Ø97x37
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700, 6000	Número de unidades caja exterior	40.0
Peso (Gr)	200		