

Foco Downlight LED 6W 600Lm 6000°K Circular Cristal Ø95Mm 40.000H [GR- MB01-6W-O-CW]

REF: GR-MB01-6W-O-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ Cristal	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único	4200, 6000
Angulo De Apertura (º)	120	Indice R9	28, 5
Luminosidad (Lm)	600	Rango CRI Mínimo	97, 92
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC12-24V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Rango CRI Máximo	13, 2
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	6.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Equivalencia (W)	50	Cromaticidad Y	0.336, 0.403
CRI	80	Flicker	0.82, 0.85
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.31, 0.432
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	37.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	97
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø97x37
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	Epistar Led
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	4200, 6000	Número de unidades caja exterior	40.0
Peso (Gr)	200		