

Foco Downlight LED 6W 600Lm 6000°K Cuadrado Cristal 40.000H [GR- MB02-6W-CW]

REF: GR-MB02-6W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	225, 230
Construcción	Aluminio/ Cristal	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Epistar Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	600	Indice R9	12, 28, 5
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	97, 92
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	6, 1, 13
Tensión	85-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Vida Estimada (H)	40000	Salida Del Driver	DC12-24V
Medidas (mm)	95x95	Clase de Aislamiento	II
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	6.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	6.0
Equivalencia (W)	50	Cromaticidad Y	0.336, 0.382, 0.403
CRI	80	Cromaticidad X	0.31, 0.376, 0.432
Factor de Potencia (PF)	0.98	Flicker	0.83, 0.84, 0.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	95.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Alto	95.0
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Epistar Led
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	40.0
Kelvin °	2700, 4200, 6000		