

Placa LED 20W 2000Lm 6000°K Cuadrada 40.000H [GR-RDP-16-CW]

REF: GR-RDP-16-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	600
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	2000	Indice R9	25, 7
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	97, 98
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220-240VAC	Potencia (W)	20.0
Vida Estimada (H)	40000	Consumo de Energía (kWh/1000h)	20.0
Medidas (mm)	220x220, 235x235	Rango CRI Máximo	1, 2
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Flicker	0.84, 0.86
Dimable	No	Cromaticidad X	0.392, 0.445
Equivalencia (W)	135	Cromaticidad Y	0.39, 0.405
CRI	80	Largo	220.0, 235.0
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	220.0, 235.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Salida Del Driver	30-42 V
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Osram Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	200
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	20.0
Kelvin °	4200, 6000		