

Placa LED 3W 300Lm 6000°K Circular 40.000H [GR-RDP01-3W-CW]

REF: GR-RDP01-3W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único	2700, 4200, 6000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	13, 17, 30
Luminosidad (Lm)	300	Rango CRI Mínimo	98, 95
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Máximo	6, 1, 2
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC3-12V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.95, 0.79, 0.96
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	3.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.378, 0.405, 0.406
CRI	80	Cromaticidad X	0.378, 0.442, 0.445
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	17.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	90
Tiempo de Arranque (s)	0.2, 0.1	Medidas (mm)	Ø80x17
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tipo de leds	Osram Led
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	15
Difusor	Opal	Rendimiento Led	110
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0
Peso (Gr)	97		