

Placa LED 3W 300Lm 6000°K Cuadrada 40.000H [GR-RDP02-3W-CW]

REF: GR-RDP02-3W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	115
Construcción	Aluminio/ PC	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	Osram Led	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	CCT Único	4200, 6000
Luminosidad (Lm)	300	Indice R9	17, 30
Información Adicional	Posibilidad de atenuar adquiriendo un controlador regulable en la pestaña de Accesorios	Rango CRI Mínimo	98, 88
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Máximo	26, 5
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC3-12V
Vida Estimada (H)	40000	Clase de Aislamiento	II
Medidas (mm)	85x85	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Flicker	0.77, 0.82
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad X	0.319, 0.445
CRI	80	Cromaticidad Y	0.338, 0.4
Factor de Potencia (PF)	0.98	Alto	85.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	85.0
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Casquillo	Borna	Tipo de leds	Osram Led
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de leds	15
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	110
Difusor	Opal	Número de unidades caja exterior	100.0
Kelvin °	4200, 6000		