

Luminária LED 18W 1.530Lm 6000°K T5 120Cm 40.000H [GR-T5DG18W-CW]

REF: GR-T5DG18W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/ PC	CCT Único/Rango	Único
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único	6000, 4000
Angulo De Apertura (°)	120	Indice R9	26
Luminosidad (Lm)	1530	Rango CRI Mínimo	88
Temperatura Luz	Blanco Frío, Blanco Natural	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001
Instalación	IP20	Salida Del Driver	DC36-80V
Tensión	85-265VAC	Clase de Aislamiento	II
Vida Estimada (H)	40000	Flicker	0.86
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	18.0
Dimable	No	Consumo de Energía (kWh/1000h)	18.0
Equivalencia (W)	120	Cromaticidad X	0.321
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.9	Rango CRI Máximo	26
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	1200.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	22
Clase Energética	G	Medidas (mm)	22x1200
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	T5	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	85	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	100000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Número de leds	96
Kelvin °	6000, 4000	Rendimiento Led	93
Peso (Gr)	100	Número de unidades caja exterior	50.0