topenergia

Proyector LED 50W 90-110Lm/W IP65 120º WIFI Tuya CCT

REF: HLP-FP-50W-WIFI-BT



Características técnicas

Color	CCT
Tipo de leds	Lumileds
Potencia (W)	50.0
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	5500
Instalación	IP65
Tensión	220-240VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.99
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	F
Rango Temperatura (ºC)	-20+40
Eficacia Luminosa (Lm/W)	110
Ciclos de Encendidos	100000
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0

Peso (Gr)	800
Rango Cct Mínimo	2700
Rango CRI Mínimo	80
Rango CRI Máximo	90
Indice De Protección Ik	IK08
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Ancho	40.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Construcción	Alu/Cri.
Número de unidades caja exterior	10.0
Rendimiento Led	130
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Temperatura Luz	CCT
Medidas (mm)	208x147x40
Salida Del Driver	Sí
Alto	208.0
Largo	147.0
Driver	Tuya Smart