

Foco LED Empotrable RGB-CCT Smart 9W 700Lm 30° IP68

REF: HLP-SYS-RD2-RGB



Características técnicas

Color	Rgb-Cct	Peso (Gr)	1000
Construcción	Acero/PC	Rango CRI Mínimo	80
Potencia (W)	9.0	Rango CRI Máximo	90
Angulo De Apertura (°)	15	Clase de Aislamiento	III
Luminosidad (Lm)	700	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	54.79
Instalación	IP68	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	34.24
Tensión	24VDC	Diámetro	105
Vida Estimada (H)	100000	Rendimiento Led	90
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Tipo de leds	Bridgelux Led
CRI	90	Ancho	105.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Alto	105.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	18.0
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	91.32
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Temperatura Luz	RGB-CCT
Eficacia Luminosa (Lm/W)	77	Medidas (mm)	Φ150x104
Ciclos de Encendidos	100000	Largo	104.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	9.0	Indice De Protección Ik	10