topenergia

Tira de 120 LEDs/M 1500Lm/M 6000ºK SMD2835 Autorectificada 220VAC IP65 x50M 40.000H

REF: HO-220-120-2835-50M-CW

Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Tipo de leds	SMD
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	2250
Instalación	IP65
Tensión	220VAC
Vida Estimada (H)	50000
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
CRI	90
Factor de Potencia (PF)	0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	D
Rango Temperatura (ºC)	-20 +50
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150
Ciclos de Encendidos	100000
Kelvin º	6000, 3000, 4000
CCT Único	6000, 3000, 4000
Rango CRI Mínimo	90
Rango CRI Máximo	80
Clase de Aislamiento	II
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Potencia (W)	15.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Cromaticidad X	0.32, 0.38, 0.433
Cromaticidad Y	0.329, 0.383, 0.403
Ancho	10.0
Construcción	Epoxi/3M
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Temperatura Luz	CW, NW, WW
Largo	50000.0
Rendimiento Led	110
Número de leds	120/M
Medidas (mm)	5x10x50000
Alto	5.0
Número de unidades caja exterior	1.0
Flicker	0.07
Indice R9	90
Equivalencia (W)	4166
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66