

Tira de 60 LEDs/M 1500Lm/M 6000°K SMD2835 Autorectificada 220VAC IP65 x20 Metros 40.000H

REF: HO-220-60-2835-20M-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0
Tipo de leds	SMD2835	Peso (Gr)	3000
Potencia (W)	15.0	CCT Único	6000, 3000, 4000
Angulo De Apertura (°)	120	Rango CRI Mínimo	80, 90
Luminosidad (Lm)	1500	Rango CRI Máximo	95
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Clase de Aislamiento	II
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12
Tensión	220VAC	Construcción	Epoxi/3M
Vida Estimada (H)	50000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Rendimiento Led	110
CRI	90	Número de leds	60/M
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Alto	10.0, 5.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Ancho	10.0, 5.0
Rango Temperatura (°C)	-20+40	Largo	20000.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de unidades caja exterior	1.0
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	20000x5x10
Kelvin °	6000, 3000, 4000	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66