

Tira de 60 LEDs/M 1500Lm/M 6000°K SMD2835 Autorectificada 220VAC IP65 x50M 40.000H

REF: HO-220-60-2835-50M-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Ancho	10.0
Potencia (W)	15.0	Medidas (mm)	5x10x50000
Angulo De Apertura (º)	120	Construcción	Epoxi/3M
Luminosidad (Lm)	2250	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	45.66
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	27.39
Tensión	220VAC	Temperatura Luz	CW
Vida Estimada (H)	50000	Número y Tipo de LEDs	60 SMD/M
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Largo	50000.0
Dimable	Sí	Rendimiento Led	110
CRI	90	Tipo de leds	60 SMD/M
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de unidades caja exterior	1.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Factor de Potencia (PF)	0.9
Rango Temperatura (°C)	-20 +50	Clase Energética	D
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Casquillo	Borna
Ciclos de Encendidos	100000	Rango CRI Mínimo	90
Kelvin °	6000, 3000, 4000	Rango CRI Máximo	80
Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0	Cromaticidad X	0.32, 0.38, 0.433
CCT Único	6000, 3000, 4000	Cromaticidad Y	0.329, 0.383, 0.403
Clase de Aislamiento	II	Flicker	0.07
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	17.12	Indice R9	90
Alto	5.0	Equivalencia (W)	4166