

Tira de 60 LEDs/M 1500Lm/M 6000°K SMD2835 Autorectificada Difusor Microprismático 220VAC IP65 x50M 40.000H

REF: HO-220602835O-50M-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío, Blanco Natural	Rango Temperatura (°C)	-20+50
Potencia (W)	15.0	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Angulo De Apertura (°)	120	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Luminosidad (Lm)	2250	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Instalación	IP65	Temperatura Luz	CW, NW
Tensión	220VAC	Largo	50000.0
Vida Estimada (H)	40000	Rendimiento Led	160
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Número y Tipo de LEDs	320M/SMD
CRI	90	Tipo de leds	320M/SMD, SMD
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Número de unidades caja exterior	1.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Factor de Potencia (PF)	0.9
Eficacia Luminosa (Lm/W)	150	Clase Energética	D
Ciclos de Encendidos	100000	Casquillo	Borna
Kelvin °	6000, 4000	Rango CRI Mínimo	90
Consumo de Energía (kWh/1000h)	15.0	Rango CRI Máximo	80
CCT Único	6000, 4000	Cromaticidad X	0.32, 0.38
Clase de Aislamiento	II	Cromaticidad Y	0.329, 0.383
Alto	5.0	Flicker	0.07
Ancho	10.0	Indice R9	90
Construcción	Epoxi/3M	Equivalencia (W)	4166
Medidas (mm)	5x10x50000	Difusor	OP