

Bombilla LED E14 3W 240Lm 6000°K 40.000H [HO-3WE14SMD2835-CW]

REF: HO-3WE14SMD2835-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Peso (Gr)	40, 50
Construcción	Ceramica	Direccional	No Direccional
Número y Tipo de LEDs	SMD 2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (º)	360	CCT Único	2700, 4200, 6000
Luminosidad (Lm)	223, 240	Indice R9	13, 17, 30
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural	Rango CRI Mínimo	91, 97, 98
Instalación	IP20	Rango CRI Máximo	12, 22
Tensión	240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	3.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	3.0
Dimable	No	Cromaticidad X	0.311, 0.378, 0.434
Equivalencia (W)	30	Cromaticidad Y	0.335, 0.402, 0.383
CRI	80	Flicker	0.81, 0.83, 0.85
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	80.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	46
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Medidas (mm)	Ø46x80
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	E14	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	74, 80	Tipo de leds	SMD 2835
Ciclos de Encendidos	80000	Número de leds	6
Difusor	Opal	Rendimiento Led	81, 88
Kelvin °	2700, 4200, 6000	Número de unidades caja exterior	100.0