topenergia

# Aplique LED 27W 2.430Lm 6000ºK Arianna 40.000H [HO-3X9COB-WALLLIGHT-B-CW]

REF: HO-3X9COB-WALLLIGHT-B-CW



## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Color** | Blanco Frío |
| **Construcción** | Aluminio/ PC |
| **Número y Tipo de LEDs** | COB |
| **Angulo De Apertura (º)** | 120 |
| **Luminosidad (Lm)** | 2430 |
| **Temperatura Luz** | Blanco Frío |
| **Instalación** | IP20 |
| **Tensión** | 100-240VAC |
| **Vida Estimada (H)** | 40000 |
| **Certificados** | CE/ROHS/ISO9001 |
| **Equivalencia (W)** | 180 |
| **CRI** | 80 |
| **Factor de Potencia (PF)** | 0.85 |
| **Frecuencia de Trabajo (Hz)** | 50/ 60 |
| **Tiempo de Arranque (s)** | 0.1 |
| **Clase Energética** | F |
| **Rango Temperatura (ºC)** | -20 +40 |
| **Casquillo** | Borna |
| **Eficacia Luminosa (Lm/W)** | 90 |
| **Ciclos de Encendidos** | 100000 |
| **Difusor** | Transparente |
| **Kelvin º** | 6000 |

| | |
|---|---|
| **Peso (Gr)** | 2700 |
| **Estilo** | Moderno |
| **Tipo Lámpara** | Aplique |
| **CCT Único** | 6000 |
| **Indice R9** | 32 |
| **Rango CRI Mínimo** | 95 |
| **Rango CRI Máximo** | 18 |
| **Normas Aplicables** | EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012: EN 62493:2010 |
| **Flicker** | 0.97 |
| **Cromaticidad X** | 0.323 |
| **Cromaticidad Y** | 0.352 |
| **Potencia (W)** | 27.0 |
| **Consumo de Energía (kWh/1000h)** | 27.0 |
| **Alto** | 145.0 |
| **Diámetro** | 300 |
| **Medidas (mm)** | Ø300x145 |
| **Vida Útil Media Años (a 3 h/día)** | 36.52 |
| **Vida Útil Media Años (a 5 h/día)** | 21.91 |
| **Vida Útil Media Años (a 8 h/día)** | 13.69 |
| **Tipo de leds** | COB |
| **Rendimiento Led** | 99 |
| **Número de unidades caja exterior** | 1.0 |