

Panel LED 60x60Cm 40W 4600Lm CCT (Tonalidad Luz Regulable) Philips Flicker Free 60.000H

REF: HO-595595-40W-CCT



Características técnicas

Color	CCT	Direccional	No Direccional
Construcción	Aluminio/PC	CCT Único/Rango	Rango
Angulo De Apertura (º)	120	Rango Cct Mínimo	3000
Luminosidad (Lm)	4600	Indice R9	-9
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido	Rango CRI Máximo	1
Instalación	IP40	Clase de Aislamiento	II
Tensión	220VAC	Cromaticidad Y	0.352
Vida Estimada (H)	60000	Rango CRI Mínimo	94
Medidas (mm)	595x595x30	Potencia (W)	40.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	40.0
Dimable	No	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
CRI	80	Cromaticidad X	0.325
Factor de Potencia (PF)	0.9	Alto	595.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Largo	595.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Tipo de leds	Philips Led
Clase Energética	F	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Rango Temperatura (ºC)	-25 +45	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Casquillo	Borna	Ancho	30.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	115	Número de leds	200
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	125
Difusor	Microprismático	Número de unidades caja exterior	10.0
Peso (Gr)	2900	Driver	Philips Certradrive
Ugr	≤19	Indice De Protección Ik	IK05