

**Proyector LED 10W 1200Lm
6000°K IP66 Regulable
60.000H**

REF: HO-6001-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Tipo de leds	Epistar Led
Angulo De Apertura (°)	120
Luminosidad (Lm)	1200
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP66
Tensión	170-265VAC
Vida Estimada (H)	60000
Medidas (mm)	100x80x20
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	90
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (°C)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin °	6000, 3000, 4000

Peso (Gr)	140
Direccional	No Direccional, Non Directional
CCT Único	6000, 3000, 4000
Indice R9	28
Rango CRI Mínimo	25, 90
Rango CRI Máximo	25, 90
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	10.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	10.0
Cromaticidad Y	0.336
Cromaticidad X	0.316
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Flicker	0.51
Alto	20.0
Largo	100.0
Ancho	80.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	100.0
CCT Único/Rango	Único