

**Proyector LED 50W 6000Lm
6000°K IP66 Regulable
60.000H**

REF: HO-6007-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Tipo de leds	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP66
Tensión	170-265VAC
Vida Estimada (H)	60000
Medidas (mm)	206x160x29
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	270
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin º	6000, 3000, 4000

Peso (Gr)	470
Direccional	No Direccional, Non Directional
CCT Único	6000, 3000, 4000
Indice R9	14
Rango CRI Mínimo	18, 89
Rango CRI Máximo	18, 89
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Cromaticidad Y	0.335
Potencia (W)	50.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	50.0
Flicker	0.59
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Cromaticidad X	0.314
Alto	29.0
Ancho	160.0
Largo	206.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	40.0
CCT Único/Rango	Único