

Proyector LED 150W 18000Lm 6000ºK IP66 Dimable 60,000H

REF: HO-6013-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	6000, 3000
Construcción	Aluminio/ Cristal	Peso (Gr)	1800
Tipo de leds	Epistar Led	Direccional	Non Directional
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000, 3000
Luminosidad (Lm)	15000	Indice R9	2
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	15, 90
Instalación	IP66	Rango CRI Máximo	15, 90
Tensión	170-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Vida Estimada (H)	60000	Clase de Aislamiento	I
Medidas (mm)	320x240x40	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Cromaticidad X	0.317
Dimable	Sí	Potencia (W)	150.0
Equivalencia (W)	800	Consumo de Energía (kWh/1000h)	150.0
CRI	80	Cromaticidad Y	0.332
Factor de Potencia (PF)	0.98	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Flicker	0.44
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	40.0
Clase Energética	E	Largo	320.0
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60	Ancho	240.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	132
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	10.0