

**Proyector LED 200W
24000Lm 6000°K IP66
Regulable 60.000H**

REF: HO-6016-CW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Construcción	Aluminio/ Cristal
Tipo de leds	Epistar Led
Angulo De Apertura (º)	120
Luminosidad (Lm)	24000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural
Instalación	IP66
Tensión	170-265VAC
Vida Estimada (H)	60000
Medidas (mm)	378x278x38
Certificados	CE/ROHS/ISO9001
Dimable	Sí
Equivalencia (W)	1070
CRI	80
Factor de Potencia (PF)	0.98
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60
Tiempo de Arranque (s)	0.1
Clase Energética	E
Rango Temperatura (ºC)	-40 +60
Casquillo	Borna
Eficacia Luminosa (Lm/W)	120
Ciclos de Encendidos	100000
Difusor	Transparente
Kelvin º	6000, 3000, 4000

Peso (Gr)	1900, 1950
Direccional	No Direccional, Non Directional
CCT Único	6000, 3000, 4000
Indice R9	6
Rango CRI Mínimo	12, 88
Rango CRI Máximo	12, 88
Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Clase de Aislamiento	I
Indice De Protección Ik	IK08
Potencia (W)	200.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Cromaticidad Y	0.332
Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Cromaticidad X	0.312
Flicker	0.41
Alto	38.0
Largo	378.0
Ancho	278.0
Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Rendimiento Led	132
Número de unidades caja exterior	10.0
CCT Único/Rango	Único