

Proyector LED 200W 16.000Lm 6000ºK IP66 Regulable 60,000H Acabado Blanco

REF: HO-6016-W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	1950
Construcción	Aluminio/Cristal	Acabado	Blanco
Tipo de leds	Epistar Led	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (º)	120	CCT Único	6000
Luminosidad (Lm)	16000	Indice R9	6
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Mínimo	90
Instalación	IP66	Rango CRI Máximo	25
Tensión	170-265VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015
Vida Estimada (H)	60000	Clase de Aislamiento	I
Medidas (mm)	378x278x38	Indice De Protección Ik	IK08
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Potencia (W)	200.0
Dimable	Sí	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Equivalencia (W)	1070	Cromaticidad Y	0.332
CRI	80	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	54.79
Factor de Potencia (PF)	0.98	Cromaticidad X	0.312
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Flicker	0.41
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Alto	38.0
Clase Energética	G	Largo	378.0
Rango Temperatura (ºC)	-40+60	Ancho	278.0
Casquillo	Borna	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	32.87
Eficacia Luminosa (Lm/W)	80	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	20.54
Ciclos de Encendidos	100000	Rendimiento Led	88
Difusor	Transparente	Número de unidades caja exterior	10.0
Kelvin º	6000		