

Proyector LED 200W 20.000Lm 6000°K Solar Sensor 200W + Control Remoto Panel 6V/30W 40.000H

REF: HO-626006-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Ciclos de Encendidos	80000
Construcción	Aluminio/ Cristal	Difusor	Transparente
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	CCT Único/Rango	Único
Angulo De Apertura (°)	120	Normas Aplicables	EN 55015:2013; EN61547:2009; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-4:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017
Luminosidad (Lm)	20000	Indice De Protección Ik	IK08
Temperatura Luz	Blanco Frío	Potencia (W)	200.0
Instalación	IP65	Consumo de Energía (kWh/1000h)	200.0
Tensión	DC 6V	Alto	345.0
Vida Estimada (H)	40000	Ancho	70.0
Medidas (mm)	380x345x70/PAN.600x350x15	Largo	380.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Dimable	Yes	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Tiempo de Arranque (s)	0.2	Peso (Gr)	6000
Rango Temperatura (°C)	-20 +65	Tipo de leds	SMD2835
Casquillo	Borna	Rendimiento Led	110
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Número de unidades caja exterior	1.0