

Bombilla LED AR111 12W 1.000Lm 6000°K Dimable Driver Externo 40.000H [HO- AR111DIM-12W-CW]

REF: HO-AR111DIM-12W-CW



Características técnicas

Color	Blanco Frío	Peso (Gr)	240
Construcción	Aluminio/ Cristal	Direccional	Direccional
Número y Tipo de LEDs	COB	CCT Único	6000
Angulo De Apertura (º)	60	Indice R9	28
Luminosidad (Lm)	1000	Rango CRI Mínimo	92
Temperatura Luz	Blanco Frío	Rango CRI Máximo	1
Instalación	IP20	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Tensión	85-265VAC	Salida Del Driver	DC17-55V
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	12.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	12.0
Dimable	Sí	Cromaticidad Y	0.336
Equivalencia (W)	80	Flicker	0.75
CRI	80	Cromaticidad X	0.31
Factor de Potencia (PF)	0.95	Alto	65.0
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Diámetro	111
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Medidas (mm)	Ø111x65
Clase Energética	G	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Casquillo	AR111	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Eficacia Luminosa (Lm/W)	83	Tipo de leds	COB
Ciclos de Encendidos	100000	Número de leds	12
Difusor	Opal	Rendimiento Led	91
Kelvin °	6000	Número de unidades caja exterior	50.0