

Baliza LED Solar "Nukus"
3000°K Panel: 6V/3W
Batería: 3,7V/4000MaH

REF: HO-BLS-NUKUS-WW



Características técnicas

Color	Blanco Cálido	Rango CRI Mínimo	80
Construcción	ABS/PC	Rango CRI Máximo	80
Potencia (W)	7.0	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	10.27
Angulo De Apertura (º)	120	Diámetro	225
Luminosidad (Lm)	700	Rango Temperatura (ºC)	-20+50
Instalación	IP65	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	27.39
Vida Estimada (H)	30000	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	16.43
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Temperatura Luz	WW
CRI	80	Rendimiento Led	120
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60	Ulr	0%
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Número de unidades caja exterior	1.0
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100	Tensión	6V 3,7V/4000MaH
Ciclos de Encendidos	100000	Medidas (mm)	700x225x110
Kelvin º	2700	Alto	700.0
Consumo de Energía (kWh/1000h)	7.0	Largo	225.0
Peso (Gr)	2600	Diámetro de fijación	110
CCT Único	2700		