

Bombilla LED E14 5W 410Lm 6000°K Estuche Personalizado 40.000H [HO-C37-E14-5W-RC- CW-EP06]

REF: HO-C37-E14-5W-RC-CW-EP06



Características técnicas

Color	Blanco Cálido, Blanco Frío	Kelvin °	2700, 6000
Construcción	Aluminio/ PC	Peso (Gr)	40
Número y Tipo de LEDs	SMD2835	Direccional	No Direccional
Angulo De Apertura (°)	360	CCT Único/Rango	Único
Luminosidad (Lm)	383, 410	CCT Único	2700, 6000
Temperatura Luz	Blanco Cálido, Blanco Frío	Indice R9	12, 28
Instalación	IP20	Rango CRI Mínimo	97
Tensión	220-240VAC	Normas Aplicables	EN 55015:2009;EN 61547:2009;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999
Vida Estimada (H)	40000	Potencia (W)	5.0
Certificados	CE/ROHS/ISO9001	Consumo de Energía (kWh/1000h)	5.0
Dimable	No	Rango CRI Máximo	5, 9
Equivalencia (W)	45	Cromaticidad X	0.444
CRI	80	Cromaticidad Y	0.415
Factor de Potencia (PF)	0.9	Flicker	0.95, 0.86
Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/ 60	Alto	98.0
Tiempo de Arranque (s)	0.1	Diámetro	37
Clase Energética	F	Medidas (mm)	Ø37x98
Rango Temperatura (°C)	-20 +40	Vida Útil Media Años (a 3 h/día)	36.52
Casquillo	E14	Vida Útil Media Años (a 5 h/día)	21.91
Eficacia Luminosa (Lm/W)	76, 82	Vida Útil Media Años (a 8 h/día)	13.69
Ciclos de Encendidos	80000	Tipo de leds	SMD2835
Difusor	Opal	Rendimiento Led	83, 90